



Резьба BSPT или NPT	Модель	Расход (л/мин)				Угол распыления каждой форсунки (°) Ниже 100 бар давления
		20 Bar	50 Bar	100 Bar	150 Bar	
3/4 или 1/2	5L/7J-0294	1,31	2,08	2,94	3,6	60°
	5L/7J-0875	3,91	6,19	8,75	10,72	
	5L/7J-1666	7,45	11,78	16,66	20,4	
	5L/7J-2191	9,8	15,5	21,91	26,83	
	5L/7J-2352	10,52	16,63	23,52	28,81	
	5L/7J-2856	12,77	20,2	28,56	34,98	
	5L/7J-4018	17,97	28,41	40,18	49,21	

Модель	Размер распыленных частиц при определенном уровне давления (µm)				Высота	Доступность
	20 Bar	50 Bar	100 Bar	150 Bar		
5L/7J-0294	1,31	2,08	2,94	3,6	1000 мм	V
5L/7J-0875	3,91	6,19	8,75	10,72		
5L/7J-1666	7,45	11,78	16,66	20,4		
5L/7J-2191	9,8	15,5	21,91	26,83		
5L/7J-2352	10,52	16,63	23,52	28,81		
5L/7J-2856	12,77	20,2	28,56	34,98		
5L/7J-4018	17,97	28,41	40,18	49,21		